

POSTE QUICKFIX® 80mm CON MALLAS



☰ CARACTERÍSTICAS

MEDIDAS

Diámetro 80mm

ESPESOR DE CHAPA

1,20 mm

RESISTENCIA I/V

5,89 cm³

ALTURA

Desde 700 hasta 3.000 mm.

En caso de necesitar postes Quickfix® 80mm de altura mayor a 3.000 mm. no dude en consultarnos.



Para empotrar




Con base soldada de 125 x 125 mm

🔨 ESTÉTICA

PLASTIFICADO

Surtido de 10 colores RAL estándar:



Más de 200 colores RAL posibles



- Chapa de acero galvanizada según la norma EN 10142.
- Plastificado por un proceso de fosfatación microcristalina. Espesor del poliéster: 80 micras mínimo.

DIMENSIONES ESTÁNDARES

Alturas poste Quickfix®	
	Ø 80mm
	1.850
	2.150
	2.350
	3.000


Alturas tornapuntas Quickfix®	
	Ø 48mm
	1.800
	2.150
	2.400

Otras dimensiones bajo consulta.

ACCESORIOS

ACCESORIOS DE FIJACIÓN

GRAPAS QUICKFIX®



- Material: Acero galvanizado o acero inoxidable

ACCESORIO DE FIJACIÓN PARA MALLAS



- Material: Acero galvanizado y plastificado o acero galvanizado
- Tornillería incluida
- Colores estándar: verde o galvanizado

TENSOR QUICKFIX®



- Material: Acero galvanizado y plastificado
- Colores estándar: Galvanizado y verde

TORNAPUNTAS QUICKFIX® 48mm



- Acero galvanizado o galvanizado y plastificado
- Colores RAL estándar: mismos que poste

BRAZO DEFENSIVO SOLDADO

BAVOLET SIMPLE

- Longitud: 400/650mm.
- Posibilidad de montar espino o panel.
- Ángulo: 135° al poste.



BRAZO DOBLE

- Material; acero galvanizado y galvanizado plastificado
- Longitud: 400/650 mm
- Posibilidad de montar espino o panel.
- Ángulo: 135° al poste 90° entre brazos.



PRODUCTOS ASOCIADOS


Malla anudada HJ y Agrotor®



Malla anudada FK




Jarditor®



Simple torsión



Malla soldada progresiva



INSTALACIÓN

	EXTREMO	REFUERZO	ÁNGULO	INTERMEDIO
POSTES NECESARIOS	1 al principio + 1 al final	1 cada 30 metros	1 cada esquina	1 cada 3 metros