

POSTE PROFIX®



GARANTIA
10
AÑOS



☰ CARACTERÍSTICAS

Sección

66 x 50 mm



Para
empotrar



Con base
soldada de
125x125



Una vez se ha secado el cemento, se pueden retirar los tensores Profix® y reutilizarlos en la siguiente instalación.



recursos

Video instalación poste Profix®



🔨 ESTÉTICA

PLASTIFICADO

- Surtido de 10 colores RAL estándar. (más de 200 colores RAL posibles)

+ de 200
colores RAL



- Chapa de acero galvanizada según la norma EN 10346.
- Plastificado por aplicación electrostática con fosfatación microcristalina. Espesor del poliéster: 80 micras mínimo.

Altura panel (mm)	Longitud poste (mm)			
	Para empotrar		Con base	
	Corto	Largo	Montada	Soldada
625	900	1.100	700	700
800	1.100	1.300	900	900
825	1.100	1.300	900	900
925	1.300	-	-	-
1.000	1.300	-	1.100	1.100
1.025	1.300	1.700	1.100	1.100
1.225	1.700	-	1.300	1.300
1.400	-	2.000	-	-
1.525	-	2.000	1.700	1.600
1.600	2.000	-	-	-
1.725	2.000	2.200	-	1.800
1.800	2.200	2.400	-	-
2.000	2.400	2500 - 2700	-	2.100
2.025	2.400	2500 - 2700	-	2.100

ACCESORIOS

instalación

TENSOR PROFIX®

- Material: Poliamida



bases

BASE ALUMINIO PROFIX®

- Medidas: 148x125 mm
- Entre eje tornillos: 90 mm
- Tornillería incluida
- Colores RAL estándar



BASE PROFIX® ECO

- Material: Aluminio
- Medidas: 110x107,5 mm
- Tornillería incluida
- Colores RAL estándar



bases

BASE ACERO PROFIX®

- Medidas: 148x125 mm
- Entre eje tornillos: 90 mm
- Tornillería no incluida
- Colores RAL estándar



BASE ACERO FRONTAL PROFIX®

- Medidas: 148x125 mm
- Entre eje tornillos: 90 mm
- Tornillería no incluida
- Colores RAL estándar



repuestas

POSTE PROFIX® DE SUBSTITUCIÓN

- Longitud: 3.200 mm
- Colores RAL estándar



INSTALACIÓN

PANELES HÉRCULES® Y BRICO-HÉRCULES® Entre eje para largo 2.500 mm

- 2.540 mm

PANELES ECO Y EXOTIC® Entre eje para largo 2.000 mm

- 2.040 mm

PANEL DOBLE HILO 6/5/6 Entre eje para largo 2.490 mm

- 2.530 mm



Si el panel tiene pliegues se han de colocar mirando hacia el exterior