

POSTE PREMONTADO



☰ CARACTERÍSTICAS

Diámetro

48 mm

Arranque
(Derecha o izquierda)



Intermedio



Refuerzo



Escuadra



Tipo de poste	Nº Abrazaderas Quickfix MRT®	Nº Abrazaderas tensor	Nº Tornapuntas	Nº Pletinas
Arranque	1	3	1	1
Intermedio	-	-	-	-
Refuerzo	2	6	2	-
Escuadra	2	6	2	2

🔧 ESTÉTICA

- Chapa de acero galvanizada según la norma EN 10346.
- Plastificado por aplicación electrostática con fosfatación microcristalina. Espesor del poliéster: 80 micras mínimo.

Verde
RAL 6005



Post
Galvanizado



DIMENSIONES ESTÁNDAR

Altura Malla (mm)	Para empotrar		Con base		Longitud pletinas (mm)
	Longitud poste (mm)	Longitud tornapuntas (mm)	Longitud poste (mm)	Longitud tornapuntas (mm)	
1.000	1.250	1.200	-	-	1.010
1.200	1.500	1.450	1.250	1.200	1.210
1.500	1.800	1.800	1.500	1.450	1.510
1.800	2.100	2.150	1.800	1.800	1.810
2.000	2.350	2.400	-	-	2.010

COMPONENTES

elementos que acompañan al poste

TORNAPUNTAS QUICKFIX MRT®

- Diámetro 38 mm
- Espesor chapa 1,20 mm



PLETINA

- Espesor 4,00 mm
- Ancho 20 mm



ABRAZADERA QUICKFIX MRT® METÁLICA

- Remache al poste



ABRAZADERA TENSOR



ACCESORIOS

bases

BASE POSTE

- Fabricada en acero zincado
- Base de 120x120 mm



BASE TORNAPUNTAS

- Fabricada en acero zincado
- Base de 100x40 mm



INSTALACIÓN

Poste	Arranque	Intermedio	Refuerzo	Escuadra
Colocación	Principio y final	Cada 3 m	Cada 30 m	Cambio de dirección o escalones

PRODUCTOS ASOCIADOS



Simple Torsión galvanizada



Simple Torsión plastificada