

PUERTA BATIENTE EXOTIC® PLUS




CARACTERÍSTICAS

- Apertura manual.
- Sección del poste variable según la dimensión de la puerta.
- Se entrega premontada y con su Declaración de Prestaciones.
- Poste para empotrar, con opción a base soldada.
- Conforme a los requisitos de accesibilidad para PMR, teniendo en cuenta una apertura completa de la puerta y una altura igual o superior a 1,2 m.

emparrillado

Barrotes pasantes: \varnothing 25 x 1,5 mm
Distribuidos de manera aleatoria



COMPONENTES

CERRADURA LOCINOX®

- Cilindro europeo de 15
- Mecanismo inoxidable
- Regulable de 40 a 60 mm
- Picaporte fácilmente reversible sin desmontar



BISAGRA LOCINOX®

- Post-galvanizado
- Apertura de 180°
- Totalmente reversible
- Bisagras según la sección de los postes



TOPE Y PASADOR DE PIE (para puertas de 2 hojas)



DIMENSIONES ESTÁNDAR

|| PUERTA DE 1 HOJA

SECCIÓN / ALTURA de los postes (mm)	Ancho nominal de la puerta (m)							
	1,0	1,2	1,5	2,0	3,0	4,0	5,0	
Altura de la puerta (m)	1,0	60x60 / 1.430		60x60 / 1.430	80x80 / 1.480	-	-	
	1,2	60x60 / 1.630		80x80 / 1.680	100x100 / 1.730	-	-	
	1,5	60x60 / 1.930		80x80 / 1.980	100x100 / 2.030	120x120 / 2.080	120x120 / 2.130	
	1,7	60x60 / 2.130	80x80 / 2.180		100x100 / 2.230	120x120 / 2.280	140x140 / 2.380	
	2,0	80x80 / 2.480		100x100 / 2.530	120x120 / 2.580	120x120 / 2.630	140x140 / 2.680	
	2,5	100x100 / 3.030		120x120 / 3.080	120x120 / 3.130	140x140 / 3.180	160x160 / 3.280	180x180 / 3.330
	3,0	100x100 / 3.530	120x120 / 3.580	120x120 / 3.630	140x140 / 3.680	150x150 / 3.730	200x200 / 3.880	-

SECCIÓN MARCO (mm)	50x50	60x60	60x60 vertical - 80x80 horizontal
--------------------	-------	-------	-----------------------------------

|| PUERTA DE 2 HOJAS

SECCIÓN / ALTURA de los postes (mm)	Ancho nominal de la puerta (m)							
	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	8,0	10,0	
Altura de la puerta (m)	1,0	60x60 / 1.430	80x80 / 1.480	60x60 / 1.430	80x80 / 1.480		-	-
	1,2	60x60 / 1.630	80x80 / 1.680	100x100 / 1.730	80x80 / 1.680	100x100 / 1.730	-	-
	1,5	60x60 / 1.930	80x80 / 1.980	100x100 / 2.030		120x120 / 2.080	120x120 / 2.130	-
	1,7	60x60 / 2.130	80x80 / 2.180	100x100 / 2.230	120x120 / 2.280		140x140 / 2.380	-
	2,0	80x80 / 2.480	100x100 / 2.530	120x120 / 2.580		120x120 / 2.630	140x140 / 2.680	-
	2,5	100x100 / 3.030	120x120 / 3.080	120x120 / 3.130	140x140 / 3.180		160x160 / 3.280	180x180 / 3.330
	3,0	100x100 / 3.530	120x120 / 3.630	140x140 / 3.680	150x150 / 3.730		200x200 / 3.880	-

SECCIÓN MARCO (mm)	50x50	60x60	60x60 vertical - 80x80 horizontal
--------------------	-------	-------	-----------------------------------



¿Cómo calcular el ANCHO TOTAL?

Ancho nominal **puerta de 1 hoja** (mm) + 2 x sección del poste (mm) + 100 mm (espacio para cerradura y bisagra). *

Ancho nominal **puerta de 2 hojas** (mm) + 2 x sección del poste (mm) + 160 mm (espacio para cerradura y bisagra). *



¿Cómo calcular el PASO ÚTIL?

Ancho nominal **puerta de 1 hoja** (mm) + 46,7 mm (espacio para bisagra). *

Ancho nominal **puerta de 2 hojas** (mm) + 160 mm (espacio para cerradura y bisagra). *

* Para las puertas de 1 hoja L4,0 x H3,0 m, reste 15 mm al resultado, y para las puertas de 2 hojas de L8,0 x H3,0 m, reste 25 mm.

PRODUCTOS ASOCIADOS

CIERRAPUERTAS
HIDRÁULICO



SUJETA PUERTA
DE ALUMINIO



CILINDRO
PARA LLAVE
TRIANGULAR



BASE DE ACERO: Apta
para puertas de una hoja
de 1,2 m de ancho máximo



ESTÉTICA

- Chapa de acero galvanizada según la norma EN 10346.
- Plastificado por aplicación electrostática por un proceso de fosfatación microcristalina. Espesor del poliéster: 80 micras mínimo.

