PUERTA BATIENTE
HÉRCULES®

CARACTERÍSTICAS

- Apertura manual.
- Ancho de hoja: entre 0,8 y 5,0 m.
- Refuerzos verticales en hojas a partir de 3,0 m de ancho.
- Se entrega premontada y con fácil acceso a su Declaración de Prestaciones.
- Poste para empotrar. **Opción** con base soldada.
- Conforme a los requisitos de accesibilidad marcados en el código de edificación, en caso de apertura completa de la puerta.
- Compatibilidad con los kits de ocultación MRT.

emparrillado

Malla de 200 x 55 mm (panel Hércules®).
Alambre de acero galvanizado y plastificado Ø 5,0 mm.

COMPONENTES

CERRADURA
- Cilindro europeo 30/30 mm.
- Acero inoxidable.
- Juego de llaves incluido.

BISAGRAS LOCINOX®
Con sistema anticaída para hojas de gran longitud: incorporan una tercera bisagra.
- Post-galvanizado.
- Apertura de 180º.
- Totalmente reversible.
- La dimensión del cáncamo varía según la sección del poste.

TOPE Y PASADOR DE PIE
(para puertas de 2 hojas)

DIMENSIONES ESTÁNDAR

PUERTA DE 1 HOJA

Suministro estándar: apertura derecha, no se puede alterar el sentido de apertura una vez suministrada.

SECCIÓN / ALTURA de los postes (mm)		Ancho nominal de la puerta (m)							ALTURA HOJA (mm)
		1,0	1,2	1,5	2,0	2,5	3,0	4,0	
Altura nominal de la puerta (m)	1,0	60x60 / 1.495					80x80 / 1.545*		1.065
	1,2	60x60 / 1.695				80x80 / 1.745		100x100 / 1.795*	1.265
	1,5	60x60 / 1.995			80x80 / 2.045		100x100 / 2.095	120x120 / 2.145	1.565
	1,7	60x60 / 2.195		80x80 / 2.245		100x100 / 2.295		120x120 / 2.345	1.765
	2,0	60x60 / 2.495	80x80 / 2.545		100x100 / 2.595		120x120 / 2.645	120x120 / 2.695	2.065
	2,4	80x80 / 2.945		100x100 / 2.995		120x120 / 3.045	120x120 / 3.095	140x140 / 3.145	2.465

SECCIÓN MARCO (mm)	40x40 vertical 25x40 horizontal					50x50 vertical 30x50 horizontal	
PASO ÚTIL (mm)	1.025	1.190	1.525	2.025	2.525	2.995	3.995

*Las puertas con postes de esta dimensión tienen 3 bisagras para dar mayor seguridad.

PUERTA DE 2 HOJAS

SECCIÓN / ALTURA de los postes (mm)		Ancho nominal de la puerta (m)							ALTURA HOJA (mm)
		2,0	2,4	3,0	4,0	5,0	6,0	8,0	
Altura nominal de la puerta (m)	1,0	60x60 / 1.495					80x80 / 1.545*		1.065
	1,2	60x60 / 1.695				80x80 / 1.745		100x100 / 1.795*	1.265
	1,5	60x60 / 1.995			80x80 / 2.045		100x100 / 2.095	120x120 / 2.145	1.565
	1,7	60x60 / 2.195		80x80 / 2.245		100x100 / 2.295		120x120 / 2.345	1.765
	2,0	60x60 / 2.495	80x80 / 2.545		100x100 / 2.595		120x120 / 2.645	120x120 / 2.695	2.065
	2,4	80x80 / 2.945		100x100 / 2.995		120x120 / 3.045	120x120 / 3.095	140x140 / 3.145	2.465

SECCIÓN MARCO (mm)	40x40 vertical 25x40 horizontal					50x50 vertical 30x50 horizontal	
PASO ÚTIL (mm)	2.090	2.425	3.090	4.090	5.090	6.025	8.025

*Las puertas con postes de esta dimensión tienen 3 bisagras para dar mayor seguridad.

¿Cómo calcular el ANCHO TOTAL?

Paso útil de la puerta + 2 x sección del poste + 25 mm para puertas de 1 hoja y paso útil de la puerta + 2 x sección del poste para puertas de 2 hojas.

PRODUCTOS ASOCIADOS

KITS DE OCULTACIÓN MRT: Aportan privacidad al cerramiento, están formados por láminas que se intercalan en el panel.

CIERRAPUERTAS HIDRÁULICO

SUJETA PUERTA DE ALUMINIO

BASE DE ACERO: Apta para puertas de una hoja de 1,2 m de anchura máxima.

ESTÉTICA

- Chapa de acero galvanizada según norma EN 10346 y alambre de acero galvanizado según la norma EN 10244-2.
- Plastificado por aplicación electrostática por un proceso de fosfatación microcristalina. Espesor del poliéster: 100 micras mínimo.