

PUERTA BATIENTE

PANEL EXOTIC®



☰ CARACTERÍSTICAS

- Apertura manual.
- Sección del poste variable según la dimensión de la puerta.
- Se entrega premontada y con fácil acceso a su Declaración de Prestaciones.
- Poste para empotrar.
- **Opción** de postes con base soldada.

emparrillado

Alambres verticales de acero galvanizado y plastificado Ø 5,0 mm, distribuidos de manera aleatoria.

Distancia entre alambres horizontales de 300 mm.



+ COMPONENTES

CERRADURA

- Cilindro europeo de 60 mm (30-30 simétrico).
- Acero inoxidable.
- Juego de llaves incluido.



BISAGRA LOCINOX®

- Inoxidable.
- Regulables de 15 a 35 mm.
- Apertura de 90°.
- Reversibles: apertura interior / exterior.



TOPE Y PASADOR DE PIE

(para puertas de 2 hojas)



DIMENSIONES ESTÁNDAR

PUERTA 1 HOJA

SECCIÓN / ALTURA de los postes (mm)		Ancho nominal de la puerta (m)		
		1,0	1,2	1,5
Altura nominal de la puerta (m)	0,9	60x60 / 1.495		
	1,2	60x60 / 1.795		
	1,5	60x60 / 2.095		
SECCIÓN MARCO (mm)		40x40		
PASO ÚTIL (mm)		910	1.170	1.445
ANCHO TOTAL (mm)		1.115	1.375	1.650

PUERTA 2 HOJAS

SECCIÓN / ALTURA de los postes (mm)		Ancho nominal de la puerta (m)	
		3,0	4,0
Altura nominal de la puerta (m)	0,9	60x60 / 1.495	
	1,2	60x60 / 1.795	
	1,5	60x60 / 2.095	80x80 / 2.145
SECCIÓN MARCO (mm)		40x40	
PASO ÚTIL (mm)		2.930	3.760
ANCHO TOTAL (mm)		3.170	4.000 *


* el ANCHO TOTAL de la puerta de 2 hojas de an. 4,0 por al. 1,5 m es de 4.040 mm.



PRODUCTOS ASOCIADOS

PANEL EXOTIC®

- ♦ Alambre galvanizado y plastificado de Ø 5,00 mm.
- ♦ Alambre doble en la parte superior e inferior.



ACCESORIO PANEL

- ♦ Este accesorio permite fijar un panel directamente a la columna de la puerta, sin necesidad del primer poste.



BASE DE ACERO

- ♦ Apta para puertas de una hoja de ancho máximo 1,2 m.



ESTÉTICA

- ♦ Chapa de acero galvanizada según la norma EN 10346 y alambre de acero galvanizado según la norma EN 10244-2.
- ♦ Plastificado por aplicación electrostática por un proceso de fosfatación microcristalina. Espesor del poliéster: 80 micras mínimo.

