PUERTA BATIENTE

PANEL EXOTIC®

CARACTERÍSTICAS

- Apertura manual.
- Sección del poste variable según la dimensión de la puerta.
- Se entrega premontada y con su Declaración de Prestaciones.
- Poste para empotrar.
- **Opción** de postes con base soldada.

emparrillado

Alambres verticales de acero galvanizado y plastificado Ø 5,0 mm, distribuidos de manera aleatoria

Distancia entre alambres horizontales de 300 mm

COMPONENTES

CERRADURA

- Cilindro europeo
- Acero inoxidable
- Juego de llaves incluido

BISAGRA LOCINOX®

- Inoxidable
- Regulables de 15 a 35 mm
- Apertura de 90º
- Reversibles: apertura interior / exterior.

TOPE Y PASADOR DE PIE

(para puertas de 2 hojas)

DIMENSIONES ESTÁNDAR

PUERTA 1 HOJA

SECCIÓN / ALTURA de los postes (mm)		Ancho nominal de la puerta (m)		
		1,0	1,2	1,5
Altura nominal de la puerta (m)	0,9	60x60 / 1.495		
	1,2	60x60 / 1.795		
	1,5	60x60 / 2.095		

SECCIÓN MARCO (mm)	40x40		
PASO ÚTIL (mm)	910	1.170	1.445
ANCHO TOTAL (mm)	1.115	1.375	1.650

PUERTA 2 HOJAS

SECCIÓN / ALTURA de los postes (mm)		Ancho nominal de la puerta (m)	
		3,0	4,0
Altura nominal de la puerta (m)	0,9	60x60 / 1.495	
	1,2	60x60 / 1.795 d	
	1,5	60x60 / 2.095	80x80 / 2.145

SECCIÓN MARCO (mm)	40x40	
PASO ÚTIL (mm)	2.930	3.760
ANCHO TOTAL (mm)	3.170	4.000 *

* el ANCHO TOTAL de la puerta de 2 hojas de L4,0 x H1,5 m es de 4.040 mm

PRODUCTOS ASOCIADOS

PANEL EXOTIC®

- Alambre galvanizado y plastificado de Ø 5,00 mm.
- Alambre doble en la parte superior e inferior.



ACCESORIO PANEL

- Este accesorio permite fijar un panel directamente a la columna de la puerta, sin necesidad del primer poste.



BASE DE ACERO

- Apta para puertas de una hoja de ancho máximo 1,2 m.

ESTÉTICA

- Chapa de acero galvanizada según la norma EN 10346 y alambre de acero galvanizado según la norma EN 10244-2.
- Plastificado por aplicación electrostática por un proceso de fosfatación microcristalina. Espesor del poliéster: 80 micras mínimo.