VERJA ONDAS PLUS

CARACTERÍSTICAS

Largo (mm)	Perfiles horizontales	Barrotes verticales	Espacio entre barrotes verticales
2.700	40 x 40 x 1,5 mm	Ø 20 x 1,5 mm	100 mm

ESTÉTICA

PLASTIFICADO

- Surtido de 10 colores RAL estándar. (más de 200 colores RAL posibles)

- Chapa de acero galvanizada según la norma EN 10346.
- Plastificado por aplicación electrostática con fosfatación microcristalina. Espesor del poliéster: 80 micras mínimo.

DIMENSIONES ESTÁNDAR

Verja		Sección poste		Altura poste	
Altura real (m)	Largo (mm)	Redondo (mm)	Cuadrado (mm)	Para empotrar (m)	Con base soldada (m)
0,60	2.700	Ø 60 x 2,0	60 x 60 x 1,5	0,90	0,67
0,80				1,10	0,87
1,00				1,30	1,07
1,20				1,50	1,27
1,50				1,90	1,57
1,70				2,10	1,77
1,80				2,20	1,87
1,90		Ø 60 x 3,0	60 x 60 x 2,0	2,35	1,97
2,00				2,35 / 2,50	2,07

Otras dimensiones bajo consulta.

INSTALACIÓN

Poste	Accesorio	Distancia entre ejes (mm)
Redondo	Abrazadera metálica	2.785 (-0/+8)
Cuadrado	Fijación metálica invisible	2.760

Es sencillo adaptar la verja al largo deseado

ABRAZADERA METÁLICA

- Regulable en altura
- Todos los ángulos posibles
- Tornillería incluida

Extremo / Intermedio / Escuadra

FIJACIÓN METÁLICA INVISIBLE

- Tornillería incluida
- Dos opciones de tornillería:
  - Pasante: Extremo / Intermedio
  - Atornillable: Escuadra

Extremo / Intermedio

Escuadra

ACCESORIO DE ÁNGULOS

Este accesorio permite crear ángulos variables de hasta ±50º, se instala en substitución de la fijación metálica.

PRODUCTOS ASOCIADOS

PUERTA ONDAS PLUS

- Puerta batiente de 1 o 2 hojas
- Barrotes verticales: Ø 20 x 1,5mm

PUERTA CORREDERA - ONDAS PLUS

- Puerta Corredera Light y Pro
- Se desliza sobre una guía colocada en el suelo
- Emparrillado:
  Sección Ø 20x1,5 mm
  Distancia máxima entre barrotes 100 mm

PUERTA AUTOPORTANTE LIGHT - ONDAS PLUS

- No se precisa instalar una guía en el suelo
- Emparrillado:
  Sección Ø 20x1,5 mm
  Distancia máxima entre barrotes 100 mm