





POTEAU BARREAUDAGE CARRÉ 60X60



CARACTÉRISTIQUES

Section	60x60 mm	
Épaisseur du profil	1,50 mm	2,00 mm

Selon type de grille	
Barreaux passants	Barreaux non passants
	

Selon son emplacement	
En ligne: Extrême / Intermédiaire	Angle: Angles de 90°
Trous passants Ø 9 mm 	Écrous rivetés M8 

ESTHÉTIQUE

PLASTIFIÉ

- 10 couleurs RAL standard. (+ 200 couleurs RAL possibles)
- Autres finitions disponibles



- Tôle d'acier galvanisée selon la norme EN 10346.
- Plastifié par application électrostatique par un processus de phosphatation microcristalline:
Épaisseur du polyester: 80 microns minimum.

PRODUITS ASSOCIÉS



Barreaudage
Carré



Barreaudage
Bali®




Barreaudage
Biséauté



Barreaudage
Panneau Plat



Barreaudage
Exotic® non
passant



Barreaudage
Tôle Perforée



Hauteur grille (m)	Hauteur poteau (m)		Section poteau (mm)
	À sceller	Avec platine soudée	
0,60	0,90	0,67	60 x 60 x 1,5
0,70	1,00	0,77	
0,80	1,10	0,87	
1,00	1,30	1,07	
1,20	1,50	1,27	
1,30	1,65	1,37	
1,50	1,90	1,57	
1,60	2,00	1,67	
1,80	2,20	1,87	
1,90	2,35	1,97	60 x 60 x 2,0
2,00	2,35 / 2,50	2,07	
2,20	2,70	-	
2,40	2,90	-	

Autres dimensions sur demande

INSTALLATION

Fixation invisible en ligne	Poteau associé	Entraxes	Visserie
	Extrême/Intermédiaire	Grille 2,70m: 2.760 mm / Grille 2,48m: 2.535 mm	Incluse
	Instructions de montage		
			
Fixation invisible en angle	Poteau associé	Entraxes	Visserie
	Angle	Grille 2,70m: 2.760 mm / Grille 2,48m: 2.535 mm	Incluse
	Instructions de montage		
			
Fixation angles variables	Poteau associé	Entraxes	Visserie
	Angle	Grille 2,70m: 2.760 (+15/-0) mm Grille 2,48m: 2.535 (+15/-0) mm	Incluse
	Instructions de montage		
			

ressources

Vidéo d'installation d'un poteau carré pour clôtures.