

CÂBLE LISSE MRT



☰ CARACTÉRISTIQUES

Le Câble Lisse MRT est un produit élaboré pour la conception d'enclos pour les chevaux. Est fabriquée en fil galvanisé conformément à la norme EN 10244-2.

ACIER DOUX

Câble réalisé par torsadée de 2 fils d'acier de \varnothing 2,40 mm entre eux

N° de torsions /mètre c'est 19 (\pm 3)

REVÊTEMENT

Galvanisé riche

PRÉSENTATION

Structure en bois avec poignée, 200 m



Il ne possède pas de picots et ne blesse donc pas la robe de l'animal.



✂ INSTALLATION

1. L'espacement entre les piquets variera de 3 à 5 m en fonction de la qualité des piquets et de l'exposition aux vents dominants.

2. Hauteurs et nombre de fils comme indiqué dans le tableau.

3. Fixation du câble à l'aide de crampillons.

Animal	Nombre de fils	Hauteur (cm)
Cheval	2	80 140
Jument suitée	3	50 90 130
Étalon	4	50 90 130 170

📊 PRODUITS ASSOCIÉS

CRAMPILLONS LISSES OU HARPONS

- Galvanisée normal, riche ou riche + ECOVER®.



Lisse

Boîte en carton de 18 kg composée de 6 paquets de 3 kg



Harpon

Seaux en plastique 5, 10 et 20 kg