

# POTEAU PRÉMONTÉ



## ☰ CARACTÉRISTIQUES

**Diamètre**

48 mm

Extrême  
(Droite ou gauche)



Intermédiaire



Centre



Angle



Type de poteau	Nombre Colliers Quickfix MRT®	N° Colliers tendeur	N° Jambe de force	N° Plat de jonction
Extrême	1	3	1	1
Intermédiaire	-	-	-	-
Renfort	2	6	2	-
Angle	2	6	2	2

## 🔧 ESTHÉTIQUE

- Tôle d'acier galvanisée selon la norme EN 10346.
- Plastifié par application électrostatique par un processus de phosphatation microcristalline. Épaisseur du polyester: 80 microns minimum.



## ↑ DIMENSIONS STANDARDS

Hauteur grillage (mm)	À sceller		Avec platine		Longueur plat de jonction (mm)
	Longueur poteau (mm)	Longueur jambe de force (mm)	Longueur poteau (mm)	Longueur jambe de force (mm)	
1.000	1.250	1.200	-	-	1.010
1.200	1.500	1.450	1.250	1.200	1.210
1.500	1.800	1.800	1.500	1.450	1.510
1.800	2.100	2.150	1.800	1.800	1.810
2.000	2.350	2.400	-	-	2.010

## COMPOSANTS

### éléments accompagnant le poteau

#### JAMBE DE FORCE QUICKFIX MRT®

- Diamètre 38 mm
- Épaisseur tôle 1,20 mm



#### PLAT DE JONCTION

- Épaisseur 4,00 mm
- Largeur 20 mm



#### COLLIER QUICKFIX MRT® MÉTALLIQUE

- Riveté au poteau



#### COLLIER TENDEUR MÉTALLIQUE



## ACCESSOIRES

### platinas

#### PLATINE POTEAU

- Acier galvanisé
- Platine de 120x120 mm



#### PLATINE JAMBE DE FORCE

- Acier galvanisé
- Platine de 100x40 mm



## INSTALLATION

Poteau	Extrême	Intermédiaire	Renfort	Angle
Emplacement	Départ et final	Tous les 3 m	Tous les 30 m	Changement de direction ou dénivelés

## PRODUITS ASSOCIÉS



Simple Torsión galvanisé



Simple Torsión plastifié

150 ANS

D'EXPÉRIENCE  
FERONT TOUJOURS  
LA DIFFÉRENCE