

POTEAU QUICKFIX MRT®

48 AVEC MAILLES



GARANTIE
10
ANS



☰ CARACTÉRISTIQUES



À sceller



Avec platine
soudée 125x125

Poteau Quickfix MRT® 48	
Diamètre	48 mm
Bavolet	Bavolet courbé Longueur: de 400 mm Possibilité d'installer de la ronce Angle: 135° poteau



L'installation de la ronce se fait à l'aide d'agrafes Quickfix®

🔧 ESTHÉTIQUE

PLASTIFIÉ

- 10 couleurs RAL standard. (+ 200 couleurs RAL possibles)
- Autres finitions disponibles

- Tôle d'acier galvanisée selon la norme EN 10346.
- Plastifié par application électrostatique par un processus de phosphatation microcristalline.
Épaisseur du polyester: 80 microns minimum.



DIMENSIONS STANDARDS

Système Quickfix MRT® 48		
Poteau Ø48 mm		Jambe de force Ø38 mm
700	1.750	1.200
900	2.000	1.450
1.100	2.150	1.800
1.300	2.350	2.400
1.500	2.500	

ressources

Installation Jarditor®



Installation
Simple Torsion



ACCESSOIRES

fixation

COLLIER QUICKFIX MRT® POLYAMIDE

- Matériel: Polyamide
- Visserie incluse
- Couleurs standard: Vert et Blanc



COLLIER QUICKFIX MRT® MÉTAL

- Matériel: Acier galvanisé ou galvanisé et plastifié
- Visserie incluse
- Couleurs standard: Vert 6005, Gris 7016 ou Galvanisé



ACCESSOIRE FIXATION GRILLAGE QUICKFIX MRT®

- Matériel: Acier galvanisé ou galvanisé et plastifié
- Visserie incluse
- Couleurs standard: Vert 6005 ou Galvanisé



platinas

PLATINE QUICKFIX MRT® POLYAMIDE

- Matériel: Polyamide
- Dimensions: Ø120 mm
- Visserie incluse
- Pour des clôtures de hauteur 1.525 mm max



fixation

AGRAFES QUICKFIX MRT®

- Matériel: Acier galvanisé ou acier inoxydable



TENDEUR N° 2, 3 ET 4

- Matériel: Acier galvanisé ou galvanisé et plastifié
- Couleurs standard: Vert 6005 ou Galvanisé



JAMBE DE FORCE QUICKFIX MRT® 38 mm

- Matériel: Acier galvanisé ou galvanisé et plastifié
- Couleurs RAL standard: identiques à celles du poteau



platinas

PLATINE JAMBE DE FORCE QUICKFIX MRT® POLYAMIDE

- Matériel: Polyamide
- Visserie incluse
- Pour des clôtures de hauteur 1.525mm max



INSTALLATION



Comment calculer le nombre de poteaux dont j'ai besoin pour une installation ?

Extrême

1 départ + 1 final

Renfort

1 tous les 30 m

Angle

1 chaque angle

Intermédiaire

1 tous les 3 m




Maille HJ MRT®




Maille FK MRT®



Maille XK MRT®



Jarditor®



Soudé Autoroute



Simple Torsion