

POTEAU QUICKFIX MRT®

80 AVEC MAILLES



GARANTIE
10 ANS



CARACTÉRISTIQUES



À sceller



Avec platine
soudée 125x125

	Poteau Quickfix MRT® 80
Diamètre	80 mm
Bavolet	Bavolet soudé et double soudé Longueur: 400 ou 650 mm Possibilité d'installer de la ronce ou un panneau Angle: 135° poteau 

L'installation de la ronce se fait à l'aide d'agrafes Quickfix®



ESTHÉTIQUE

PLASTIFIÉ

- 10 couleurs RAL standard. (+ 200 couleurs RAL possibles)
- Autres finitions disponibles

- Tôle d'acier galvanisée selon la norme EN 10346.
- Plastifié par application électrostatique par un processus de phosphatation microcristalline.
Épaisseur du polyester: 80 microns minimum.



DIMENSIONS STANDARDS

Système Quickfix MRT® 80

Poteau Ø80 mm	Jambe de force Ø48 mm
1.850	1.800
2.150	2.150
2.350	2.400
3.000	

Au cas où vous auriez besoin de poteaux Quickfix MRT® 80 de hauteur supérieure à 3.000 mm, n'hésitez pas à nous contacter.

ACCESSOIRES

fixation

ACCESSOIRE FIXATION GRILLAGE QUICKFIX MRT®

- Matériel: Acier galvanisé ou galvanisé et plastifié
- Visserie incluse
- Couleurs standard: Vert 6005 ou Galvanisé



AGRAFES QUICKFIX MRT®

- Matériel: Acier galvanisé ou acier inoxydable



TENDEUR N° 2, 3 ET 4

- Matériel: Acier galvanisé ou galvanisé et plastifié
- Couleurs standard: Vert 6005, Gris 7016 ou Galvanisé



JAMBE DE FORCE QUICKFIX MRT® 48mm

- Matériel: Acier galvanisé ou galvanisé et plastifié
- Couleurs RAL standard: identiques à celles du poteau



INSTALLATION



Comment calculer le nombre de poteaux dont j'ai besoin pour une installation ?

Extrême

1 départ + 1 final

Renfort





1 tous les 30 m

Angle

1 chaque angle

Intermédiaire

1 tous les 3 m



PRODUITS ASSOCIÉS




Maille HJ MRT®



Maille FK MRT®



Maille XK MRT®



Jarditor®



Soudé Autoroute



Simple Torsión

150
ANS

D'EXPÉRIENCE
FERONT TOUJOURS
LA DIFFÉRENCE