

# ROULEAUX SOUDÉS VOLIÈRE



## ☰ CARACTÉRISTIQUES

Peut avoir plusieurs utilisations comme la fabrication de cages ou d'armatures, entre autres choses. Il existe trois types de finitions disponibles:

### Galvanisé

Diamètre nominale du fil (mm)	Maille (mm)	Hauteur de rouleau (mm)	Longueur rouleau (m)
1,60	51x51	1.016	30
2,00	25x25	1.016   1.524	
	51x25	1.016   1.524	
2,70	51x51	1.016   1.524	
	102x51	1.016   1.524   2.032	
3,00	51x25	1.016   1.524   2.032	
	51x51	1.016   1.524   2.032	

### Galva à chaud

Diamètre nominale du fil (mm)	Maille (mm)	Hauteur rouleau (mm)	Longueur rouleau (m)
0,90	13x13	508   1.003	5
1,40	19x19	514   1.010	
1,60	25x25	508   1.016	
0,80	6x6	603   800   1.003	25
	8x8	1.003	
0,90	10x10	1.000	
	13x13	610   800   1.003	
1,10	13x13	1.003	
1,20	16x16	1.008	
1,40	19x19	610   800   1.010	
1,60	25x25	1.016	
2,00	25x13	1.016	



### Plastifié vert

Diamètre nominale du fil (mm)	Maille (mm)	Hauteur rouleau (mm)	Longueur rouleau (m)
1,20	13x13	508   1.003	5
1,40	19x19	514   1.010	
1,30	13x13	1.003	25
	19x19	1.010	