

SIMPLE TORSION



CARACTÉRISTIQUES

Maille	Picots	
3 dimensions de maille:	Picots bouclés	Picots défensifs*
 <ul style="list-style-type: none"> • 30 mm • 40 mm • 50 mm 	 <p>Disponible pour tous les diamètres</p>	 <p>de 1,80 à 2,70 mm Galvanisé de 2,40 à 3,00 mm Plastifié</p>

* Consulter le minimum de production



Comment dérouler facilement un rouleau de Simple Torsion compacté ?



ESTHÉTIQUE

- Fil d'acier galvanisé selon la norme EN 10244-2.
- Disponible en galvanisé normal, galvanisé riche ou plastifié avec PVC par extrusion.



SIMPLE TORSION GALVANISÉ

Rouleau	Maille (mm)	Diamètre du fil (mm)	Hauteurs rouleau (m)
Compactés	40 ou 50	de 1,80 à 2,70	de 0,75 à 2,50
	50	3,00	de 0,80 à 2,50
Non compactés*	30	de 1,80 à 2,40	de 0,65 à 2,00
	40 ou 50	1,80	de 0,50 à 3,00
		de 2,00 à 2,70	de 0,50 à 4,00
		de 3,00 à 3,90 **	de 0,65 à 3,00

* Vérifiez les conditions

** Pour mailles du 40, uniquement disponible en 3,00 mm



SIMPLE TORSION PLASTIFIÉ

Rouleau	Maille (mm)	Diamètre du fil (mm)	Hauteurs rouleau (m)
Compactés	50	1,50/2,40	de 1,00 à 2,00
		1,80/2,70	
	40 ou 50	2,00/3,00	de 0,75 à 2,50
		2,40/3,40	
Non compactés*	40 ou 50	1,80/2,70	de 0,50 à 4,00
		2,00/3,00	
		2,40/3,40	
		2,70/3,90	
		3,00/4,40	

* Vérifiez les conditions



ressources

Conseils pour l'installation



↑ ↓ PRODUITS ASSOCIÉS



Poteau Quickfix MRT® 48



Poteau Quickfix MRT® 80



Poteau T



Poteau prémonté